



ROCKWOOL
Multirock

Novo pakiranje!

Novo - Dvakrat več m² na paleti



Komprimirane večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne za izolacijo podstrešja, pregradnih zidov in spuščениh stropov.

ROCKWOOL Multirock

ŠTEVILNE PREDNOSTI

- popolnoma negorljiv material, reakcija na požar razreda A1
- točka tališča preko 1000°C
- odlična zaščita pred hrupom
- odlična toplotna izolacija, nizka vrednost koeficienta toplotne prevodnosti (λ)
- paroprepustnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost in dolga življenjska doba
- enostavna vgradnja

UPORABA



Multirock se uporablja za protipožarno, toplotno in zvočno izolacijo pregradnih zidov, spuščениh stropov ter podstrešja med in pod špirovci. Uporablja se za notranjo izolacijo zunanjih zidov, kot tudi v lesenih konstrukcijah montažnih hiš

ali v lesenih stropnih konstrukcijah. Dodatno zaščitite svoj dom pred požarom in hrupom s kvalitetno izolacijo iz kamene volne. Multirock zadržuje vse izolacijske lastnosti izjemno dolgo, kar vpliva na dolgotrajnost vsakega doma.

Glavne karakteristike Multirock plošč so odlična absorpcija zvoka, toplotna izolacija in zaščita pred požarom.

NOVO KOMPRIMIRANO PAKIRANJE

Multirock se dostavlja v novem "Slim pack" pakiranju. Z novo tehnologijo komprimiranja ima paket več plošč, na novi paleti pa je celo več kot dvakratna količina izolacije glede na standardno pakiranje. V kamion je sedaj možno naložiti 352 paketov namesto 176. Novo pakiranje olajša transport večje količine izolacije ter skladiščenje proizvodov.



TEHNIČNE LASTNOSTI

Reakcija na požar	A1
Toplotna prevodnost	0,037 W/mK
Dimenzije	1200x600 mm
Debelina	40-200 mm
Certifikat	CE 1163 - CPD - 0195

Proizvodi se dostavljajo v paketih na lesenih paletah, zaščiteni s PE folijo.



Rockwool Adriatic d.o.o.
Pisarna prodaje

Radnička cesta 80
HR-10000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 6197 600
F: +385 1 6052 151

www.ravago.si
www.rockwool.si